

## TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI New Bayon

<b>MOTOR</b>	Komercijalna oznaka		1.2 MPI	1,4 MPI		
	Tip		14, 16V	14, 16V		
	Zapremina motora	cm <sup>3</sup>	1,197	1,368		
	Prečnik x hod klipova	mm	71 x 75,6	72 x 84		
	Stepen kompresije		11 : 1	10,5 : 1		
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS	61,8 / 84 / 6.000	73,6 / 100 / 6.000		
	Najveća obrtni moment / broj obrtaja	Nm	118 / 4.200	134,4 / 3.500		
	Količina ulja za podmazivanje		l	3.4	3.5	
Tip menjača			Ručni	Ručni	Automatski	
<b>MASE I OPTEREĆENJA</b>	Masa praznog vozila		1.045 - 1.155	1.057 - 1.167	1.087 - 1.197	
	Ukupna dozvoljena masa vozila		1,580	1,590	1,620	
	Dozv. masa prikolice s kočnicama		910	1,000	800	
	Dozv. masa prikolice bez kočnica		450			
	Dozv. opterećenje osovina (prednja/zadnja)		900/870			
	Dozvoljeno opterećenje krovnog nosača		70			
<b>BRZINA I UBRZANJE</b>	Najveća brzina		km/h	165	176	176
	Ubrzanje 0 - 100 km/h		s	13.5	12.6	13.7
<b>GORIVO</b>	Vrsta goriva			Bezolovni benzin		
	Potrošnja goriva	kombinovano	l/100 km	5,4 - 5,7	6.2	6.4
	Emisija CO <sub>2</sub> WLTP	kombinovano	g/km	124 - 129	142	147
	Zapremina rezervoara za gorivo		l	40		
<b>SPOLJAŠNJE MERE</b>	Ukupna dužina		mm	4,180		
	Ukupna širina			1,775		
	Ukupna visina			1,490		
	Razmak osovina			2,580		
	Pregib (napred/nazad)			820/780		
<b>UNUTRAŠNJE MERE</b>	Prostor za noge (napred/nazad)		mm	1072/882		
	Prostor za glavu (napred/nazad)			993/977		
	Prostor za ramena (napred/nazad)			1395/1390		
	Prostor za bedra (napred/nazad)			1352/1316		
<b>RAZNO</b>	Oslanjanje	Napred		Nezavisno McPherson - oslanjanje sa spiralnim oprugama, stabilizatorom i gasnim amortizerima		
		Nazad		Poprečna torziona osovina sa uzdužnim ramenima, spiralnim oprugama i gasnim amortizerima		
	Kočnice	Napred		Ventilirani diskovi		
		Nazad		Doboši ili diskovi		
	Upravljač	Tip		Progressivni upravljač sa servo električnim pogonom i zupčastom letvom		
		Ukupni broj okretaja upravljača		2.4		
		Najmanji polukrug okretanja	m	5.2		
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplataka		6.0Jx15 / 6.0Jx16 / 6.5Jx17		
		Dimenzije pneumatika		185/65 R15 / 195/55 R16 / 205/55 R17		
		Rezervni točak		Umanjen T125/80D15 95M 3.5Jx15 30 ili Pune dimenzije		
Zapremina prtljavnika		l	411			