

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI KONA Facelift

		1.0 T-GDI	1.6 T-GDI		1.6 CRDi Mild Hybrid 48V				
MOTOR	Komercijalna oznaka								
	Tip		linijski 3 cilindra, 12V	linijski 4 cilindra, 16V		linijski 4 cilindra, 16V			
	Zapremina motora	cm ³	998	1,598		1,598			
	Prečnik x hod klipova	mm	71,0 x 84,0	77,0 x 85,44		77,0 x 85,80			
	Stepen kompresije		10,5 : 1	10,0 : 1		15,9 : 1			
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS	88 / 120 / 6.000	145 / 198 / 6.000		100 / 136 / 4.000			
	Najveći obrtni moment / broj obrtaja	Nm	172 / 1.500-4.000	265 / 1.500-4.500		280 / 1.500-3.000			
	Količina ulja za podmazivanje	l	3.6	4.8		4.4			
Tip menjača		Ručni	DCT		Ručni		DCT		
Pogon		2WD	2WD	4WD	2WD	2WD	4WD		
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila	kg	1.237 - 1.359	1.320 - 1.429	1.395 - 1.504	1.340 - 1.463	1.370 - 1.485	1.445 - 1.556	
	Ukupna dozvoljena masa vozila		1,770	1,840	1,915	1,875	1,895	1,965	
	Dozv. masa prikolice s kočnicama		1,200	1,250					
	Dozv. masa prikolice bez kočnica		600						
	Dozv. opterećenje osovina (prednja/zadnja)		950 / 935	1055 / 935					
PERFORMANSE	Najveća brzina	km/h	181	210	210	190	190	185	
	Ubrzanje 0 - 100 km / h	s	11.5	7.7	8.1	10.3	9.9	10.5	
GORIVO	Vrsta goriva		Bezolovni benzin RON 95 ili više			Eurodizel			
	Potrošnja i količina CO ₂ u izduvnim gasovima (EEC 80/1268*2004/3)*	grad	l / 100 km	6.8	8.1	9.2	5.1	5.0	5.4
		otvoreni put		4.8	5.3	5.9	4.0	4.0	4.5
		kombinovano		5.2	5.9	6.7	4.7	5.0	5.2
		kombinovano		g / km	148	142	160	124	124
Zapremina rezervoara za gorivo	l	50							
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina		4,205						
	Ukupna širina		1,800						
	Ukupna visina (sa krovnim šinama)		1,550 (1,565)						
	Razmak osovina		2,600						
	Pregib (napred/nazad)		870 / 735						
	Najmanja visina od zemlje		170						
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred/nazad)		1.054 / 893						
	Prostor za glavu (napred/nazad)		1.005 (965) / 961						
	Prostor za ramena (napred/nazad)		1.410 / 1.385						
	Prostor za bedra (napred/nazad)		1.355 / 1.326						
RAZNO	Oslanjanje	Napred	Tip McPherson						
		Nazad	Torziona osovina sa balanserom i zavojnim oprugama (2WD) / Sa oslanjanem u više tačaka tzv Multi-Link (4WD)						
	Kočnice	Napred	Ventilirani diskovi prečnika 280mm / 305mm / 320mm						
		Nazad	Diskovi prečnika 262mm / 284mm						
	Upravljač	Tip	MDPS = Servo sa električnim motorom						
		Ukupni broj okretaja upravljača		2,5					
		Najmanji polukrug okretanja	m	5,3					
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplataka		6,5Jx16	7,0Jx17	7,5Jx18			
Dimenzije pneumatika		205/60 R16	215/55 R17	235/45 R18					
Zapremina prtljažnika	VDA	l	374 / 1,156						