

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI VENUE

MOTOR	Komercijalna oznaka		1.6 MPI	
	Oznaka proizvođača		Gamma I 1.6 MPI	
	Tip		linijski 4 cilindra, 16V	
	Zapremina motora	cm ³	1,598	
	Prečnik x hod klipova	mm	75,6 x 89,0	
	Stepen kompresije		10,5 : 1	
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS	90/ 123 / 6.300	
	Najveći obrtni moment / broj obrtaja	Nm	150,7 / 4.850	
	Količina ulja za podmazivanje		l	3.6
PRENOS SNAGE	Tip menjača		Manuelni	
	Prenosni odnosi	1.	3.769	
		2.	2.045	
		3.	1.370	
		4.	1.036	
		5.	0.839	
		6.	0.703	
		Unazad	3.700	
	Ukupan prenosni odnos		4.563	
Količina ulja u menjaču		l	1.6	
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila		1.112 - 1.202	
	Ukupna dozvoljena masa vozila		1,670	
	Dozvoljena masa prikolice s kočnicama		1,100	
	Dozvoljena masa prikolice bez kočnica		500	
	Dozvoljeno opterećenje osovina (prednja/zadnja)		953 / 857	
PERFORMANSE	Najveća brzina	km/h	181	
	Ubrzanje 0 - 100 km / h	s	11.2	
GORIVO	Vrsta goriva		Bezolovni benzin	
	Potrošnja i količina CO ₂ u izduvnim gasovima (EEC 80/1268*2004/3)*	grad	l / 100 km	8.9
		otvoreni put	l / 100 km	5.2
		kombinovano	l / 100 km	6.5
		kombinovano	g / km	153.0
Zapremina rezervoara za gorivo		l	45	
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina		4,040	
	Ukupna širina		1,770	
	Ukupna visina		1,592	
	Razmak osovina		2,520	
	Pregib (napred/nazad)		790 / 730	
	Najmanja visina od zemlje		170	
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred/nazad)		1.050 / 870	
	Prostor za glavu (napred/nazad)		1.000 / 980	
	Prostor za ramena (napred/nazad)		1.370 / 1.365	
RAZNO	Oslanjanje	Napred	McPherson sa stabilizatorom i gasnim amortizerima	
		Nazad	Torziona osovina sa balanserom i zavojnim oprugama	
	Kočnice	Napred	Ventilirani diskovi	
		Nazad	Diskovi	
	Upravljač	Tip	Električni servoupravljač sa zupčastom letvom	
		Ukupni broj okretaja upravljača		2.7
		Najmanji polukrug okretanja	m	5.1
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplataka		6.0J X 15 6,5Jx17
		Dimenzije pneumatika		185/55 R15 205/55 R17
Zapremina prtljažnika VDA		l	355	