

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI New Bayon FL						
MOTOR	Komercijalna oznaka			1.2 MPI	1,0 T-GDI	
	Tip			I 4, 16V	I 3, 12V	
	Zapremina motora	cm ³		1,197	998	
	Prečnik x hod klipova	mm		71 x 75,6	71 x 84	
	Stepen kompresije			11 : 1	10,5 : 1	
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS		57.9 / 79 / 6.000	73,6 / 100 / 6.000	
	Najveća obrtni moment / broj obrtaja	Nm		113 / 4.200	171,6 / 4,000	
	Količina ulja za podmazivanje	l		3.4	3.6	
Tip menjača			Ručni 5	Ručni 6	Automatski 7DCT	
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila	kg	1.045 - 1.155	1.095 - 1.205	1.120 - 1.230	
	Ukupna dozvoljena masa vozila		1,580	1,630	1,660	
	Dozv. masa prikolice s kočnicama		610	910	910	
	Dozv. masa prikolice bez kočnica		450			
	Dozv. opterećenje osovina (prednja/zadnja)		900/870			
	Dozvoljeno opterećenje krovnog nosača		70			
BRZINA I UBRZANJE	Najveća brzina	km/h	158	179	176	
	Ubrzanje 0 - 100 km/h	s	14.2	11.3	12.4	
GORIVO	Vrsta goriva			Bezolovni benzin		
	Potrošnja goriva	kombinovano	l/100 km	5,5 - 5,7	5,3 - 5,6	5,3 - 5,6
	Emisija CO2 WLTP	kombinovano	g/km	125 - 130	122 - 129	122 - 128
	Zapremina rezervoara za gorivo	l		40		
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina	mm	4,180			
	Ukupna širina		1,775			
	Ukupna visina		1,490			
	Razmak osovina		2,580			
	Pregib (napred/nazad)		820/780			
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred/nazad)		mm	1072/882		
	Prostor za glavu (napred/nazad)			993/977		
	Prostor za ramena (napred/nazad)			1395/1390		
	Prostor za bedra (napred/nazad)			1352/1316		
RAZNO	Oslanjanje	Napred		Nezavisno McPherson - oslanjanje sa spiralnim oprugama, stabilizatorom i gasnim amortizerima		
		Nazad		Poprečna torziona osovina sa uzdužnim ramenima, spiralnim oprugama i gasnim amortizerima		
	Kočnice	Napred		Ventilirani diskovi		
		Nazad		Diskovi		
	Upravljač	Tip		Progresivni upravljač sa servo električnim pogonom i zupčastom letvom		
		Ukupni broj okretaja upravljača		2.4		
		Najmanji polukrug okretanja	m	5.2		
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplataka		6.0J×15 / 6.0J×16 / 6.5J×17		
		Dimenzije pneumatika		185/65 R15 / 195/55 R16 / 205/55 R17		
		Rezervni točak		Umanjen T125/80D15 95M 3.5Jx15 30 ili Pune dimenzije		
	Zapremina prtljažnika		l	411/1205		