

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI i20 FL

MOTOR	Komercijalna oznaka			1.2 MPI	1,4 MPI	1,0 T-GDI		
	Tip			14, 16V	14, 16V	13, 12V		
	Zapremina motora	cm ³		1,197	1,368	998		
	Prečnik x hod klipova	mm		71 x 75,6	72 x 84	71 x 84		
	Stepen kompresije			11 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1		
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS		61,8 / 84 / 6.000	73,6 / 100 / 6.000	73,6 / 100 / 6.000		
	Najveća obrtni moment / broj obrtaja	Nm		121,6 / 4.000	134,4 / 3.500	171,6 / 4,000		
	Količina ulja za podmazivanje			l	3.4	3.5	3.6	
Tip menjača				Ručni	Automatski	Ručni	Automatski	
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila			1.013 - 1.123	1.055 - 1.165	1.065 - 1.175	1.090 - 1.200	
	Ukupna dozvoljena masa vozila			1,550	1,590	1,600	1,630	
	Dozv. masa prikolice s kočnicama			910	800	1,110	1,110	
	Dozv. masa prikolice bez kočnica			450				
	Dozv. opterećenje osovina (prednja/zadnja)			900/870				
	Dozvoljeno opterećenje krovnog nosača			70				
BRZINA I UBRZANJE	Najveća brzina			km/h	173	182	188	185
	Ubrzanje 0 - 100 km/h			s	13,1	12,9	10,4	11,4
GORIVO	Vrsta goriva			Bezolovni benzin				
	Potrošnja goriva	kombinovano	l/100 km	5,1 - 5,6	6.3 - 6.9	5.1 - 5.5	5.2 - 5.7	
	Emisija CO2 WLTP	kombinovano	g/km	117 - 127	142 - 156	117 - 127	119 - 131	
	Zapremina rezervoara za gorivo			l	40			
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina			4,065				
	Ukupna širina			1,775				
	Ukupna visina			mm	1,450			
	Razmak osovina			2,580				
	Pregib (napred/nazad)			825/660				
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred/nazad)			1072/882				
	Prostor za glavu (napred/nazad)			985/960				
	Prostor za ramena (napred/nazad)			mm	1395/1390			
	Prostor za bedra (napred/nazad)			1352/1316				
RAZNO	Oslanjanje	Napred			Nezavisno McPherson - oslanjanje sa spiralnim oprugama, stabilizatorom i gasnim amortizerima			
		Nazad			Poprečna torziona osovina sa uzdužnim ramenima, spiralnim oprugama i gasnim amortizerima			
	Kočnice	Napred			Ventilirani diskovi			
		Nazad			Doboši ili diskovi			
	Upravljač	Tip			Progressivni upravljač sa servo električnim pogonom i zupčastom letvom			
		Ukupni broj okretaja upravljača			2.5			
		Najmanji polukrug okretanja	m		5.2			
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplatka			6.0J×15 / 6.0J×16 / 7.0J×17			
		Dimenzije pneumatika			185/65 R15 / 195/55 R16 / 215/45 R17			
		Rezervni točak			Umanjen T125/80D15 95M 3.5T×15 30 ili Pune dimenzije			
Zapremina prtljažnika			l	352/1165				