

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI i30 5DR MY25					
MOTOR	Komercijalna oznaka		1.5 DPI		
	Oznaka proizvođača		Kappa-1.5 DPI		
	Tip		I 4. 16V DOHC		
	Zapremina motora	cm ³	1,498		
	Prečnik x hod klipova	mm	72 x 92		
	Stepen kompresije		11 : 1		
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS	70.6 / 96 / 6.000		
	Najveća obrtni moment / broj obrtaja	Nm	139.30 / 3.500		
	Tip menjača		Ručni		
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila	kg	1.176~1.325		
	Ukupna dozvoljena masa vozila		1,750		
	Dozv. masa prikolice s kočnicama		1,010		
	Dozv. masa prikolice bez kočnica		600		
	Dozvoljeno opterećenje krovnog nosača		80		
BRZINA I UBRZANJE	Najveća brzina	km/h	178		
	Ubrzanje 0 - 100 km / h	s	13.4		
GORIVO	Vrsta goriva		Europremium 95		
		grad	l / 100 km	9.0	
		otvoreni put		6.0	
		kombinovano		6.8	
	Količina CO2 u izduvnim gasovima	kombinovano	gCO2/km	141-158	
	Zapremina rezervoara za gorivo		l	50	
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina		mm	4,340	
	Ukupna širina			1,795	
	Ukupna visina			1,455	
	Razmak osovina			2,650	
	Minimalno rastojanje od tla			140	
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred / nazad)		mm	1.073 / 883	
	Prostor za glavu (napred / nazad)			994 / 977	
	Prostor za ramena (napred / nazad)			1.427 / 1.406	
RAZNO	Oslanjanje	Napred		Nezavisno tipa McPherson sa poprečnim stabilizatorom i spiralne opruge sa gasnim amortizerima	
		Nazad		Poprečna torziona osovina sa uzdužnim ramenima, spiralnim oprugama i gasnim amortizerima	
	Kočnice	Napred		Samoventilirajući diskovi prečnika 16"	
		Nazad		Diskovi prečnika 15"	
	Upravljač	Tip		Progresivni upravljač sa servo električnim pogonom i zupčastom letvom	
		Ukupni broj okretaja upravljača		2.57	
		Najmanji polukrug okretanja	m	5.3	
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplataka		6.5Jx16 (Alu) 7.0Jx17 (Alu)	
		Dimenzije pneumatika		205/55R16 225/45R17	
		Rezervni točak		rezervni točak smanjenih dimenzija	
	Zapremina prtljažnika (VDA)		l	395 / 1.301	