

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI i30 WAGON FACELIFT

		1.5 DPI	1.0 T-GDI		1.5 T-GDI		1.6 CRDi				
MOTOR	Komercijalna oznaka										
	Oznaka proizvođača	Kappa-1.5 DPI	Kappa - 1.0 T-GDI		Kappa - 1.5 T-GDI		U2-1.6 (LOW)		U-1.6 (HIGH)		
	Tip	I4, 16V DOHC	I3, 12V DOHC		I4, 16V DOHC		I4, 16V DOHC				
	Zapremina motora	cm ³	1,498	998		1,482		1,598			
	Prečnik x hod klipova	mm	72 x 92	71 x 84		71,6 x 92		77 x 85.8			
	Stepen kompresije		11 : 1	10,5 : 1		10,5 : 1		15,9 : 1			
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS	81 / 110 / 6.000	88,3 / 120 / 6.000		117 / 159 / 6.000		85 / 115 / 4.000		100 / 136 / 4.000	
	Najveća obrtni moment / broj obrtaja	Nm	144,2 / 3.500	172 / 1.500~4.500		253 / 1.500 - 3.500		280 / 1.500~2.000		280 / 1,500~3,000 MT 320 / 2,000~2,250 DCT	
	Tip menjača		Ručni	Ručni	DCT	Ručni	DCT	Ručni	DCT	Ručni	DCT
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila	kg	1.206~1.384	1.241~1.399	1.271~1.429	1.277~1.435	1.307~1.465	1.340~1.498	1.370~1.528	1.340~1.498	1.370~1.528
	Ukupna dozvoljena masa vozila		1,800	1,840	1,870	1,860	1,890	1,920	1,950	1,920	1,950
	Dozv. masa prikolice s kočnicama		1,200	1,000	700	1,000		1,500			
	Dozv. masa prikolice bez kočnica		600	500	300	500		650			
	Dozvoljeno opterećenje krovnog nosača		80								
BRZINA I UBRZANJE	Najveća brzina	km/h	187	196		210	210	192	200	200	
	Ubrzanje 0 - 100 km / h	s	12.6	11.4		8.6	8.8	11.1	10.4	10.1	
GORIVO	Vrsta goriva		Europremium 95					Eurodizel			
		grad	9.0	7.6	7.7	7.9	7.8	6.1	5.6	5.7	5.9
		otvoreni put	6.0	5.4	5.6	5.9	5.6	4.6	4.2	4.6	4.5
		kombinovano	6.8	6.2	6.4	6.5	6.3	5.1	4.9	5.3	5.1
	Količina CO2 u izduvnim gasovima	kombinovano	gCO2/km	136,2 / 153,2	123,2 / 140,6	128,3 / 144,1	126,4 / 148,2	125,7 / 142,1	118,4 / 134,6	121,0 / 126,9	120,3 / 137,5
Zapremina rezervoara za gorivo	l	50									
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina		4,585								
	Ukupna širina		1,795								
	Ukupna visina		1,465								
	Razmak osovine		2,650								
	Minimalno rastojanje od tla		140								
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred / nazad)		1.073 / 883								
	Prostor za glavu (napred / nazad)		998 / 992								
	Prostor za ramena (napred / nazad)		1.427 / 1.406								
RAZNO	Oslanjanje	Napred	Nezavisno tipa McPherson sa poprečnim stabilizatorom i spiralne opruge sa gasnim amortizerima								
		Nazad	Nezavisno tipa Multi-Link sa poprečnim stabilizatorom i spiralne opruge sa gasnim amortizerima								
	Kočnice	Napred	Samoventilirajući diskovi prečnika 15"								
		Nazad	Diskovi prečnika 14"								
	Upravljač	Tip	Progressivni upravljač sa servo električnim pogonom i zupčastom letvom								
		Ukupni broj okretaja upravljača	2.57								
		Najmanji polukrug okretanja	m	5,30							
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplataka	6.0Jx15 (Čelični ili Alu) 6.5Jx16 (Alu) 7.0Jx17 (Alu)								
		Dimenzije pneumatika	195/65R15	205/55R16	225/45R17						
		Rezervni točak	Rezervni točak punih dimenzija (čelični ili aluminijumski) ili umanjen:								
Zapremina prtljajnika (VDA)	l	602 / 1.650									