

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI i30 WAGON MY25

MOTOR	Komercijalna oznaka			1.5 DPI
	Oznaka proizvođača			Kappa-1.5 DPI
	Tip			I 4. 16V DOHC
	Zapremina motora	cm ³		1,498
	Prečnik x hod klipova	mm		72 x 92
	Stepen kompresije			11 : 1
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS		70.6 / 96 / 6.000
	Najveća obrtni moment / broj obrtaja	Nm		139.30 / 3.500
	Tip menjača			Ručni
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila	kg		1.206~1.364
	Ukupna dozvoljena masa vozila			1,800
	Dozv. masa prikolice s kočnicama			1,010
	Dozv. masa prikolice bez kočnica			610
	Dozvoljeno opterećenje krovnog nosača			80
BRZINA I UBRZANJE	Najveća brzina	km/h		178
	Ubrzanje 0 - 100 km / h	s		13.7
GORIVO	Vrsta goriva			Europremium 95
		grad	l / 100 km	9.0
		otvoreni put		6.0
		kombinovano		6.8
	Količina CO2 u izduvnim gasovima	kombinovano	gCO2/km	141-158
	Zapremina rezervoara za gorivo	l		50
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina			4,585
	Ukupna širina			1,795
	Ukupna visina			1,465
	Razmak osovina			2,650
	Minimalno rastojanje od tla			140
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred / nazad)			1.073 / 883
	Prostor za glavu (napred / nazad)			998 / 992
	Prostor za ramena (napred / nazad)			1.427 / 1.406
RAZNO	Oslanjanje	Napred		Nezavisno tipa McPherson sa poprečnim stabilizatorom i spiralne opruge sa gasnim amortizerima
		Nazad		Poprečna torziona osovina sa uzdužnim ramenima. spiralnim oprugama i gasnim amortizerima
	Kočnice	Napred		Samoventilirajući diskovi prečnika 16"
		Nazad		Diskovi prečnika 15"
	Upravljač	Tip		Progresivni upravljač sa servo električnim pogonom i zupčastom letvom
		Ukupni broj okretaja upravljača		2.44
		Najmanji polukrug okretanja	m	5.3
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplataka		6.5Jx16 (Alu) 7.0Jx17 (Alu)
		Dimenzije pneumatika		205/55R16 225/45R17
		Rezervni točak		rezervni točak smanjenih dimenzija
	Zapremina prtljažnika (VDA)		l	602 / 1650