

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI NEW KONA MY26

MOTOR	Komercijalna oznaka		1.6 T-GDI	
	Tip		linijski 4 cilindra, 16V	
	Zapremina motora	cm³	1,598	
	Prečnik x hod klipova	mm	75,6 x 89	
	Stepen kompresije		11:1	
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS	132 / 180 / 6.000	
	Najveći obrtni moment / broj obrtaja	Nm	265 / 1.500~4.000	
	Količina ulja za podmazivanje	l	4.8	
Tip menjača			7DCT	
Pogon			2WD	4WD
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila	kg	1.375 - 1.505	1.465 - 1.590
	Ukupna dozvoljena masa vozila		1,930	2,015
	Dozv. masa prikolice s kočnicama		1,310	
	Dozv. masa prikolice bez kočnica		600	
	Dozv. opterećenje osovina (prednja/zadnja)		1100 / 925	1100 / 984
PERFORMANSE	Najveća brzina	km/h	210	209
	Ubrzanje 0 - 100 km / h	s	8.1	8.4
GORIVO	Vrsta goriva		Bezolovni benzin RON 95 ili više	
	Potrošnja i količina CO2 u izduvnim gasovima	grad	8.7	9.7
		otvoreni put	5.5	6.5
		kombinovano	6.6	7.3
		kombinovano	144-153	154-167
	Zapremina rezervoara za gorivo	l	47	
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina		4,350/4,385 (N Line)	
	Ukupna širina		1825 (2100 sa retrovizorima)	
	Ukupna visina (sa krovnim šinama)		1,580/1,610 (sa krovnim nosačima)	
	Razmak osovina		2,660	
	Pregib (napred/nazad)		860 / 830	
	Najmanja visina od zemlje		160	
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred/nazad)		1.059 / 970	
	Prostor za glavu (napred/nazad)		1,015 / 972	
	Prostor za ramena (napred/nazad)		1.435 / 1.402	
	Prostor za bedra (napred/nazad)		1.378 / 1.330	
RAZNO	Oslanjanje	Napred	Tip McPherson Torziona osovina sa balanserom i zavojnim oprugama (2WD) / Sa oslanjanem u više tačaka tzv Multi-Link (4WD)	
		Nazad		
	Kočnice	Napred	Ventilirani diskovi prečnika 305mm	
		Nazad	Diskovi prečnika 284mm	
	Upravljač	Tip	MDPS = Servo sa električnim motorom	
		Ukupni broj okretaja upravljača	2,5	
		Najmanji polukrug okretanja	m	5,2
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplataka	6,5J×16	7.0J×17 7.5J×18
		Dimenzije pneumatika	205/60 R16	215/55 R17 235/45 R18
	Zapremina prtljažnika	VDA	l	407 / 1,241