

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI Santa Fe

MOTOR	Komercijalna oznaka		2.2 CRDi		
	Oznaka proizvođača		R 2.2 CRDi		
	Tip		I 4, 16V DOHC		
	Zapremina motora	cm ³	2,151		
	Prečnik x hod klipova	mm	83,0 × 99,4		
	Stepen kompresije		16 : 1		
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS	142 / 194 / 3.800		
	Najveća obrtni moment / broj obrtaja	Nm	440 / 1.750~2.750		
	Količina ulja za podmazivanje		l	4,1	
POGON			4WD		
TIP MENJAČA			DCT		
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila 5 sedišta (7 sedišta)		1.800(1.845)~1.946(1.994)		
	Ukupna dozvoljena masa vozila 5 sedišta (7 sedišta)		2.510(2.600)		
	Dozvoljena masa prikolice s kočnicama		2,500		
	Dozvoljena masa prikolice bez kočnica		750		
BRZINA I UBRZANJE	Najveća brzina	km/h	201		
	Ubrzanje 0 - 100 km / h	s	9.4		
GORIVO	Vrsta goriva		dizel		
	Potrošnja goriva (EEC 80/1268*1999/100)*	grad	l / 100 km	6.8	
		otvoreni put		5.5	
		kombinovano		5.9	
	Količina CO2 u izduvnim gasovima	kombinovano	g / km	155	
Zapremina rezervoara za gorivo		l	67		
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina		4,785		
	Ukupna širina		1,900		
	Ukupna visina		1,685 (1,710 sa krovnim nosačem)		
	Razmak osovina		2,765		
	Pregib (napred/nazad)		945 / 1,075		
	Minimalno rastojanje od tla		176		
OFF ROAD	Prilazni ugao	°	17.9		
	Izlazni ugao	(stepeni)	20.8		
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred / 2. red / 3. red)		1.052 / 1.060 / 746		
	Prostor za glavu (napred / nazad)		1.046 / 990		
	Prostor za glavu sa panorama krovom (napred / nazad)		1.003 / 958		
	Prostor za ramena (napred / 2. red / 3. red)		1.500 / 1.480 / 1.344		
	Prostor za bedra (napred / 2. red / 3. red)		1.460 / 1.430 / 1.081		
RAZNO	Oslanjanje	Napred	Nezavisno tipa McPherson sa poprečnim stabilizatorom i spiralne opruge sa gasnim amortizerima		
		Nazad		Nezavisno sa više tačaka za oslanjanje tzv. Multi-Link sa poprečnim stabilizatorom i spiralne opruge sa gasnim amortizerima	
	Kočnice	Napred / Nazad	Dvostruki samoventilirajući diskovi		
	Upravljač	Tip	Progresivni upravljač sa električnim servo pogonom i zupčastom letvom		
		Ukupni broj okretaja upravljača		3	
		Najmanji polukrug okretanja		m	5.71
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplataka		Aluminijumski: 7.0J × 17 7.5J×18 8.5J×20	
		Dimenzije pneumatika		235/65R 17 235/60R 18 255/45R 20	
		Rezervni točak		Umanjen / Puni dimenzija	
Zapremina prtljažnika VDA (ℓ)		l	634 - 1.704		